FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

GRAISSE MULTI-USAGES

Industrie

Réf :5031.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La GRAISSE MULTI-USAGES est un lubrifiant anti-corrosion, délivré en aérosol, utilisable pour de très nombreuses applications. Elle est à base d'une huile minérale, d'un épaississant inorganique et de bisulfure de molybdène. Sa thixotropie permet une application sur tous types de pièces mécaniques. Son indice de pénétration élevé lui assure une très grande résistance en milieu humide.
Elle assure une protection anti-corrosion et anti-grippante.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La GRAISSE MULTI-USAGES trouve son application dans les domaines suivants :

- Industrie : chaînes, engrenages, convoyeurs, articulations,
- Bâtiment : les matériels de travaux publics,
- Agriculture : matériel agricole,
- Armée : marine, transmissions...

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant usage. Placer le tube capillaire sur le diffuseur. Éliminer les anciennes graisses à l'aide d'un solvant pétrolier ou du SUPER DEGRAISSANT (Références 5111/9518/9519). Pulvériser la GRAISSE MULTI-USAGES par pressions courtes sur les parties à traiter. La graisse devient adhérente par évaporation des solvants qui la composent. Faire pénétrer la graisse en manœuvrant les pièces lubrifiées.
Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit actif :

- Aspect : liquide épais noir
- Fluide de base : huile minérale
- Masse volumique à 20°C : 0.81 g/cm^3
- Viscosité de l'huile : 81 cSt à 40°C
- Épaississant : inorganique
- Point de goutte : sans
- Pénétration travaillée à 25°C : 310-340 (NLGI 1)
- Teneur en lubrifiant solide : 0%
- Température d'utilisation : -20°C à +180°C (200°C en pointe)
- Inflammable

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 650 ml (12 aérosols / carton). Référence 5031.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.

Cette fiche technique a été établie le 28/04/00 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Produits Chimiques 99 Quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE ☎ 01.40.80.32.32 Fax01.40.80.32.30